



**DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES**  
 Ville de Niort (Centre-Gérez)

**Zonage d'assainissement des eaux pluviales**

Échelle : 1:50 000  
 Références : SPS L9902  
 Date : 28/11/2018

Zone P.U.	Risque SP					
	R0	R0a	R1	R1a	R1b	R1c
U.C.	R0b	R0c	R1d	R1e	R1f	R1g
A.U.E.	R1d	R1e	R1f	R1g	R1h	R1i
S.U./U.F.	R0d	R0e	R1a	R1b	R1c	R1d
U.M.	R0c	R0d	R0e	R1c	R1d	R1e
U./A.U.S.	R0d	R0e	R1d	R1e	R1f	R1g
A.U.A.U.S.	R0e	R0f	R1e	R1f	R1g	R1h
A.V.S.	R0f	R0g	R1f	R1g	R1h	R1i

Présentation du zonage d'assainissement des eaux pluviales

Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude	Amplitude
40 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	50 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	65 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	80 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	95 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé
40 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	50 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	65 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	80 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	95 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé
40 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	50 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	65 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	80 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	95 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé
40 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	50 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	65 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	80 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	95 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé
40 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	50 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	65 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	80 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé	95 L/m <sup>2</sup> imperméabilisé